

CALENTADOR DE ALTO RENDIMIENTO

Calentador muy compacto, de alta eficiencia y alta tecnología, para cuerpos de agua de hasta 56,781 litros (15,000 galones).

A un precio notablemente accesible, uno de los favoritos de la industria, el Calentador MasterTemp 125 le ofrece los ahorros de energía y las características de funcionamiento que antes solo estaban disponibles en calentadores mucho más grandes. Con su revolucionaria tecnología de combustión de gas premezclada, el Calentador MasterTemp 125 ofrece una eficiencia térmica del 82%, la más alta que cualquier calentador de su categoría. También le encantará la conveniencia y sencillez de su pantalla digital, la primera de su clase que se ofrece actualmente en el mercado. Además, a diferencia de otros calentadores, el Calentador MasterTemp 125 es tan compacto y ligero que le permite a su profesional de piscinas una rápida instalación, ahorrando tiempo y dinero. ¡Es momento de avanzar a la alta eficiencia y las características innovadoras que solo el calentador MasterTemp 125 puede ofrecer!





Eficiencia energética, precio accesible,
con las mejores características de su clase.

No encontrará un calentador de precio más accesible, con mayor eficiencia energética y que incluya todas las características innovadoras que ofrece el calentador MasterTemp 125. Su tecnología de combustión premezclada de última generación ofrece un 82% de eficiencia térmica para mantener bajos los costos de operación durante todo el año. La avanzada pantalla/controladora digital le brinda más información y un mejor control. Y su diseño ligero y compacto hace que el calentador MasterTemp 125 sea más fácil de instalar que cualquier otro calentador de su clase, ahorrando tiempo y dinero.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tubería de 1-1/2"

Ideal para aplicaciones más pequeñas, incluyendo piscinas elevadas, spas y piscinas enterradas de hasta 56,781 litros (15,000 galones).

El mejor de su clase

Tecnología de combustión premezclada para un calentamiento ultrarrápido. Disponible en gas natural o gas propano. Tubería de gas de 3/4" hasta 15.2 m (50 ft) desde la salida de gas. Capacidad de 125.000 BTU, con voltaje eléctrico de 120/240 V. Certificación de bajas emisiones de NOx.

Avanzada pantalla digital

Pantalla/controladora giratoria fácil de usar y de leer, ofrece gran cantidad de información, haciendo que la programación y supervisión sean más sencillas.

Armazón resistente a la corrosión y a los rayos UV

Compacto: 80 cm (31.5") de largo, 53.3 cm (21") de ancho y 58.4 cm (23") de altura.

Ligero: 36.3 kg (80 lbs).

La familia de productos TradeGrade es fabricada para ser vendida exclusivamente por los profesionales de piscinas más exigentes del mundo.